



## RE-2Y(st)H-fl PIMF - TIMF

### Anwendungsbereich

Dieses Instrumentationskabel wird für die Übertragung von analogen und digitalen Signalen in elektronischen Steuersystemen und Schalttafeln sowie in der Kommunikationstechnologie und der petrochemischen Industrie in Innen- und Außenanwendungen eingesetzt. Die HFFR-Verbundstoff (halogenfrei, flammwidrig und selbstlöschend) erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen und ist daher in Bereichen geeignet, in denen strenge Kabelsicherheitsstandards gelten.

### Kabelaufbau

<b>Leiter</b>	Feindrähtige Kupferlitze gemäß IEC/EN 60228, Kl. 2 (Kl. 1 oder Kl. 5 und/oder verzinkt auf Anfrage)
<b>Isolierung</b>	PE-Verbundstoff gemäß EN50290-2-23
<b>Aderverteilung</b>	Paare und Dreiergruppen sind schichtweise angeordnet
<b>Schirmung</b>	Paare : Al-PET-Folien-Schirmung mit verzinnem Kupfer-Erdungsdraht Leitung : Al-PET-Folien-Schirmung
<b>Außenmantel</b>	HFFR-Verbundstoff EN50290-2-27
<b>Mantelfarbe</b>	Aderfarben: Nummerierte Pair : Schwarz / Weiß, Nummerierte Dreifach: Schwarz / Weiß / Rot Nummerierte Vierfach: Schwarz / Weiß / Rot / Blau Außenmantel : Blau oder Schwarz und andere Farben auf Anfrage

### Technische Eigenschaften

<b>Betriebsspannung</b>	500 V
<b>Prüfspannung</b>	2000 V
<b>Temperaturbereich</b>	Nicht bewegt: -40 °C bis +70 °C, Bewegt: -5 °C bis +50 °C
<b>Flammwidrigkeit</b>	IEC 60332-1-2 / IEC 60332-3-24 Kat. C
<b>Rauchdichte</b>	IEC 61034-1&2
<b>Halogenfrei</b>	DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
<b>Mindestbiegeradius</b>	Fest: 7,5 x Kabeldurchmesser

Cu Klasse	Anzahl der Adern x Querschnitt n x mm <sup>2</sup>	Außen-ø ± 5% mm	Gewicht = kg/km	
	2x2x0,50	10,20	120	
	3x2x0,50	10,80	120	
	4x2x0,50	11,80	150	
	5x2x0,50	13,10	190	
	6x2x0,50	14,30	226	
	10x2x0,50	17,60	325	
	15x2x0,50	21,50	480	
	2x2x0,75	10,90	142	
	3x2x0,75	11,60	145	
	4x2x0,75	12,90	190	
	5x2x0,75	14,10	228	
	6x2x0,75	15,50	285	
	10x2x0,75	19,10	414	
	Klasse 2	2x2x1	11,40	164
		3x2x1	12,20	170
4x2x1		13,60	220	
5x2x1		14,80	270	
6x2x1		16,30	335	
10x2x1		20,14	492	
2x2x1,5		12,20	190	
3x2x1,5		13,20	202	
4x2x1,5		14,40	256	
5x2x1,5		16,00	323	
6x2x1,5	17,50	393		
2x2x2,5	14,70	277		
3x2x2,5	15,90	300		
4x2x2,5	17,50	383		
5x2x2,5	19,40	486		
6x2x2,5	21,40	602		